



S 200 / 30 AV

Ref. 0912.12.013

Calandra automática eléctrica com regulador de velocidade + aspiração, Ø 290 mm

Concha em chapa de alumínio tratado, garantindo durabilidade e poupança de energia. Rolo assente em rolamentos. Zona de trabalho frontal: pode ser instalado encostado a uma parede. Dispositivo de segurança para proteger as mãos do utilizador no caso de manobra errada. Controlo electrónico que permite a monitorização de todos os parâmetros e optimiza a performance e o consumo energético. Termóstato de segurança que impede o sobreaquecimento. Dispositivo manual de elevação da concha em caso de corte de energia.

Estrutura em chapa revestida por plástico.

Pedal amplo para controlo do movimento.

Movimento automático.

Com regulador de velocidade e aspiração.

Características Técnicas	
Dimensões (LPH)	2600x500x1100mm
Potência aquecimento /total	16.8/17.47 kW
Voltagem	400V/3/50Hz
Produção	52/79 kg/h (H.R. 10-15%)
Produção	38/55 kg/h (H.R. 20-25%)
Rolo	Ø290, l=2000 mm
Velocidade rolo	2/4 m/min
Consumo de ar	200 m3/h
Saída de vapor	55 mm
Peso	294 kg

20/09/2014